

Renesas S5D9 用サンプル(e2studio WIRE_DHCP_UDP_AES)の説明

(e2studio Version:2022-7 / SSP Version 2.3.0)

1. Sample の免責について

- **Sample** に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承ください。
- **Sample** ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- **Sample** ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。


2. サンプルのプロジェクト名

ワークスペース名	概要	プロジェクト名
S5D9_e2std_WIRE_NetX_1	有線 LAN 接続した DHCP と UDP 通信のサンプル セキュリティエンジン(SCE7) Crypto ドライバーの AES を使用したサンプル (暗号・復号)	WIRE_DHCP_UDP_AES_ETH Azure RTOS モードで動作 NetX DHCP Client (g_dhcp_client0) UDP 通信(Client) (nx_udp_socket_.....) 暗号・復号(AES) (g_sce_aes_r.p_api>encrypt) (g_sce_aes_r.p_api>decrypt)

統合開発環境
Renesas e2studio (Version 2022-7)
SSP (Version 2.3.0)

3. Tera Term Pro のインストール

- ①「teraterm-4.106.exe」を検索してダウンロードする。
- ②PCにインストールし実行する
- ③シリアルポートの設定



COM 番号は、
PC 側でシリアル通信可能
な番号を指定する。

115200BPS

8bit

none

1bit

none

の仕様にする。

④端末の設定




USB シリアルコンバ
ータ使用時に CR コ
ードがカットされる
設定の場合は、**受
信：LF** にして下さ
い。


赤枠の設定にする。

4. 動作構成


【EV-SYNERGY01】を使用の場合




- ①PC機と接続する RS232C ケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
- ②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com 社 ICUSB232FIN」推奨
- ③自作する場合は、下記の配線になります。



【MP-S5D9-01】のみ使用の場合



- ①PC機と接続する RS232C ケーブルは、製作が必要です。
 ②「RS232C-Driver」は、下記 URL の「RS232CAB4」を推奨します。
http://tool-kobo.ddo.jp/Files/Product/RS232_422/RS232CAB.htm



5. 「S5D9_e2std_WIRE_NetX_1」 サンプルの説明

5-1. 「WIRE_DHCP_UDP_AES_ETH」 フォルダ構成とファイル名

S5D9_e2std_WIRE_NetX_1¥ WIRE_DHCP_UDP_AES_ETH		
Debug	WIRE_DHCP_UDP_AES_ETH.elf	ELF ファイル、JTAG で使用
	WIRE_DHCP_UDP_AES_ETH.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	WIRE_DHCP_UDP_AES_ETH.srec	モトローラーHEX ファイル
	その他	自動生成ファイル
Script	S5D9.ld	ロケーション定義ファイル
Src	Command.c	コマンド入力処理のサンプルファイル
	Command.h	Command.c 用ヘッダーファイル
	udp_cmd_thread_entry.c	UDP Cmd Thread サンプルファイル
	wire_dhcp_thred_entry.c	DHCP client Thread サンプルファイル
sce7_aes	sce7_aes.c	AES の暗号・復号化サンプルファイル
	sce7_aes.h	sce7_aes.c 用ヘッダーファイル
MP-S5D9-01 (リンク指定)	e2p.c	E2PROM 処理モジュール
	e2p.h	e2p.c 用ヘッダーファイル
	led.c	LED 処理モジュール
	led.h	led.c 用ヘッダーファイル
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル
	stchar.c	文字系処理モジュール
	stcahr.h	stchar.c 用ヘッダーファイル
synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル	
Synergy	Generate を行うと作成されるファイル	
synergy_cfg		
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル	
PIN-MP-S5D9-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル	
WIRE_DHCP_UDP_AES_ETH.jlink	Jlink デバッガー用ファイル	
その他	自動生成ファイル	

5-2. サンプルの動作説明

<WIRE DHCP Thread>

1) DHCP による IP アドレスの取得を待つ

Term 画面

< 1 > 「<udp_thread waiting to get IP address>」

< 2 > 「<interface status check>」

MP 基板に実装した EEPROM より MAC アドレス読みドライバにセットする。

< 3 > 「<Start WIRE NetX DHCP>」


< 4 > 「<Wait DHCP State Change>」

< 5 > 「<Start WIRE NetX DHCP>」

< 6 > 「<Wait DHCP BOUND>」 の順次処理して表示する。

・ IP アドレス取得成功により、MP 基板上の LED3 を 100msec 毎に点滅

2) IP アドレス取得情報を Term 画面に表示する。



```

COM1 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<udp_thread waiting to get IP address>
<interface status check>
<Start WIRE NetX DHCP>
<Wait DHCP State Change>
<Start WIRE NetX DHCP>
<Wait DHCP BOUND>

Successfully assigned by DHCP server(PRI)
[MAC ADDRESS]: 54-10-EC-BB-94-56
[IP ADDRESS]: 192.168.21.9
[Subnet mask]: 255.255.255.0
[MTU size]: 1500
[Socket port]: 50001


<Start NetX DHCP UDP Socket AES S5D9[Client]>
<Set IP address>
<UDP socket create>
<UDP socket bind>
<Crypto Driver Open>

Synergy IoT security sample program. for MP-S5D9 Ver.1.00
Copyright (C) 2023 aone Corporation. All rights reserved.

udp>
  
```

<UDP Cmd Thread>

- 3) オープニングメッセージを表示してコマンド入力を待つ。
 - ・ UDP Thread 起動後、MP 基板上の LED4 を 100msec 毎に点滅
- 4) コマンドの説明
 - (1) ? (ヘルプコマンド) コマンド一覧の表示



```

COM1:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
tcp?
usage:
[command] [input argv] // Comment
? non // Help display
sendip xxx.xxx.xxx.xxx // IP.address to send
sendport port.no // port.no to send
send string // string to send
mode AES mode // PLAIN || ECB || CBC
key AES key string // Common Key string to set
iv AES iv string // initial vector string to set
leng AES key length bit // 128 || 192 || 256
myip non // show My IP.address
myport non // show My port.no
  
```

- (2) sendip (送信先 IP アドレスの登録と参照)

<機能>

- ・ 送信先 (PC 機側) の IP アドレスを登録する。

<例>

```

xxx> sendip 192.168.21.9
xxx> sendip
[send IP]: 192.168.21.51
  
```

- (3) sendport (送信先ポート番号の登録と参照)

<機能>

- ・ 送信先 (PC 機側) のポート番号を登録する。

<例>

```

xxx> sendport 50000
xxx> sendport
[send port]: 50000
  
```

- (4) send (文字列の送信)

<機能>

- ・ 送信先 (PC 機側) に文字列を送信する。

<例>

```

xxx> send 12345678123456781234567812345678
  
```


(5) m o d e (暗号モードの設定と参照)

<機能>

- ・送信先(PC機側)に文字列を送信するための暗号モードを指定する。

①<PLAIN>平文で送信

②<ECB>文字列を「AES-ECBモード」で暗号化して送信する。

③<CBC>文字列を「AES-CBCモード」で暗号化して送信する。

<例>

```
xxx> mode PLAIN↵
```

```
xxx> mode ECB↵
```

```
xxx> mode CBC↵
```

```
xxx> mode↵
```

```
[Now mode]: ECB
```

(6) k e y (共通鍵の設定と参照)

<機能>

- ・暗号・復号化するための共通鍵を設定する。(16進数設定)

<例>

```
//key 長 128bit
```

```
xxx> key 11111111 22222222 33333333 44444444↵
```

```
//key 長 196bit
```

```
xxx> key 11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 66666666 ↵
```

```
//key 長 256bit
```

```
xxx> key 11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 66666666 77777777 88888888↵
```

```
xxx> key↵
```

```
[Now Key]: 11111111 22222222 33333333 44444444
```

(7) i v (初期ベクタ値の設定と参照)

<機能>

- ・暗号・復号化(AES-CBC)モード時の初期ベクタ値を設定する。(16進数設定)

<例>

```
xxx>iv 02013B01 1DF2D6C7 846F189E DB0A8254↵
```

```
xxx>iv↵[Now IV]: 02013B01 1DF2D6C7 846F189E DB0A8254
```

(8) l e n g (共通鍵長の設定と参照)

<機能>

- ・共通鍵の長さ(Key length 128/192/256)を設定する。(10進数設定)

<例>

```
xxx>leng 128↵
```

```
xxx>leng 192↵
```

```
xxx>leng 256↵
```

```
xxx>leng↵[
```

```
[Now Key Length]: 128
```


(9) my ip (DHCPで取得した自IPアドレスの参照)

<機能>

- DHCPで取得した自IPアドレスを表示する。

<例>

```
xxx>myip↵
```

```
[My IP]: 192.168.21.9
```

(10) my port (基板側で登録したポート番号の参照)

<機能>

- 基板側で登録したポート番号を表示する。




<例>

```
xxx>myport↵
```

```
[My port]: 50001
```

6. 「S5D9_e2std_WIRE_NetX_1」のワークスペースを指定する。

6-1. ワークスペース名の指定



6-2. プロジェクトのインポート

☆詳細操作は「[e2studio_synergy_Import.pdf](#)」の2項を参照して下さい。

7. デバッグ操作


7-1. デバッグ構成の設定

☆詳細操作は「[e2studio_synergy_Import.pdf](#)」の3-1項を参照して下さい。

7-2. デバッグの開始

☆詳細操作は「[e2studio_synergy_Import.pdf](#)」の3-2項を参照して下さい。

<WIRE_DHCP_UDP実行画面>



```

COM1 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウインドウ(W) ヘルプ(H)
<udp_thread waiting to get IP address>
<interface status check>
<Start WIRE NetX DHCP>
<Wait DHCP State Change>
<Start WIRE NetX DHCP>
<Wait DHCP BOUND>

Successfully assigned by DHCP server(PRI)
[MAC ADDRESS]: 54-10-EC-BB-94-56
[IP ADDRESS ]: 192.168.21.9
[Subnet mask]: 255.255.255.0
[MTU size ]: 1500
[Socket port]: 50001

<Start NetX DHCP UDP Socket AES S5D9[Client]>
<Set IP address>
<UDP socket create>
<UDP socket bind>
<Crypto Driver Open>

Synergy IoT security sample program. for MP-S5D9 Ver.1.00
Copyright (C) 2023 aone Corporation. All rights reserved.


udp>

```


7-3. Windows PC 側のテスト用プログラムで動作確認 (PLAIN (平文) モード)

1) 「UDP_IP_AES_TEST」を起動する。

プログラム場所【ご購入 CD¥MCU サンプルプログラム¥_PC_Test】



2) 「UDP_IP_AES_TEST」の各項目を設定して「基板」側からの送信を待つ。



3) 「基板」側の各項目の確認と設定。

①PC側のIPアドレスを設定する。

ex) sendip 192.168.21.51↵

②PC側のポート番号を設定する。

ex) sendport 50000↵

③「plain」(平文) モードを指定する。

ex) mode plain↵

④実行画面

```
COM1:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
udp>sendip 192.168.21.51
udp>sendport 50000
udp>mode plain
udp>
```


4) 「基板」側から「PC」(server)側へ平文テキストを送信する。

①テキスト文を送信する。

ex) send 12345678

```
COM1:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
udp>send 12345678 (1)PCへ送信データ
-(1)Plain data
31 32 33 34 35 36 37 38 00 00 00 00 00 00 00 00 | 12345678.....
-(2)Receive plain_data from server(Abort with Ctrl-C)
31 32 33 34 35 36 37 38 00 00 00 00 00 00 00 00 | 12345678.....
udp>
```


5) 「UDP_IP_AES_TEST」側の送受信を確認する。




【Error 表示】

- ・受信異常 「"error!! recvfrom() [error code]"
- ・送信異常 「"error!! sendto() [error code]"

6) 「UDP_IP_AES_TEST」その他の操作




7) UDP_IP-Portを「切断」する。




7-4. Windows PC側のテスト用プログラムで動作確認 (AES-ECBモード)

1) 「UDCP_IP_AES_TEST」を起動する。

プログラム場所【ご購入 CD¥MCU サンプルプログラム¥_PC_Test】



2) 「UDP_IP_AES_TEST」の各項目を設定して「基板」側からの送信を待つ。



3) 「基板」側の各項目の確認と設定。

①PC側のIPアドレスを設定する。

ex) sendip 192.168.21.51<␣>

②PC側のポート番号を設定する。

ex) sendport 50000<␣>

③「ECB」(AES-ECB) モードを指定する。

ex) mode ecb<␣>

④「Key Leng」を指定する。(128 / 192 / 256)

PC側の「UDP_IP_AES_TEST」と同じKey長にする。


ex) leng 128<␣>

⑤「共通鍵」を指定する。

PC側の「UDP_IP_AES_TEST」と同等の共通鍵(AES common key)にする。

ex) key 11111111 22222222 33333333 44444444<␣>

⑥実行画面



The screenshot shows a terminal window titled "COM1:115200baud - Tera Term VT". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "設定(S)", "コントロール(O)", "ウィンドウ(W)", and "ヘルプ(H)". The command history is as follows:

```

udp>sendip 192.168.21.51
udp>sendport 50000
udp>mode ecb
udp>leng 128
udp>key 11111111 22222222 33333333 44444444
udp>
  
```

4) 「基板」側から「PC」(server)側へ ECB 暗号テキストを送信する。

①テキスト文を送信する。

ex) send 12345678

COM1:115200baud - Tera Term VT

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウインドウ(W) ヘルプ(H)

udp>send 12345678 (1)入力した平文の表示

[Now Key]: 11111111 22222222 33333333 44444444

-(1)Plain data
31 32 33 34 35 36 37 38 00 00 00 00 00 00 00 00 | 12345678.....

-(2)Send encode_data to server
A4 7B 2C 43 3F 98 CF D8 C7 45 31 05 D1 A7 B0 85 | \[,C?.?リヌE1.ムア-.

-(3)Receive encode_data from server(Abort with Ctrl-C)
A4 7B 2C 43 3F 98 CF D8 C7 45 31 05 D1 A7 B0 85 | \[,C?.?リヌE1.ムア-.

-(4)Create decode_data
31 32 33 34 35 36 37 38 00 00 00 00 00 00 00 00 | 12345678.....

udp>

(2)入力した平文を暗号化 (エンコード) して PC (Server) に送信したデータのダンプ表示

(3)PC (server) が受信した暗号文を復号 (デコード) した文章を PC (server) で再度暗号化 (エンコード) したデータを受信したダンプ表示

(4)受信した PC からの暗号文を復号 (デコード) したデータのダンプ表示

② 「(1)Plain data」と「(4)Create decode_data」が同等のダンプ表示の場合、基板側と PC 側が同等な復号処理 (デコード) であることの実証になります。

③ 「(2)Send encode_data to server」と「(3)Receive encode_data from server(Abort with Ctrl-C)」が同等のダンプ表示の場合、基板側と PC 側が同等な暗号処理 (エンコード) であることの実証になります。

5) 「UDP_IP_AES_TEST」側の送受信を確認する。

The screenshot shows the 'UDP_IP_AES_TEST' application window. The 'Setting' tab is active, displaying the following configuration:

- PC IP.adr: 192.168.21.51
- PC port: 50000
- 送信先 IP.adr: 192.168.21.9
- 送信先 port: 50001
- [RxTime Ave(10)(10 -> 10)us access(1) 1ms<(0)10ms<(0)cnt]
- [TxTime Ave(194)(194 -> 194)us access(1) 1ms<(0)10ms<(0)cnt]
- AES common key: 11111111 22222222 33333333 44444444
- AES Initial vector: (empty)
- 接続: 接続済み
- モニタ: ☒
- ECB: 選択済み
- 128: 選択済み
- 2: (value in a field)
- Cls: 閉じる
- 切断: 切断

The 'Monitor' window shows the following log entries:

```

接続しました。
<<< Wait Receive data[1] >>>
-(1)Receive encode_data from client
A4 7B 2C 43 3F 98 CF D8 C7 45 31 05 D1 A7 B0 85 | {.C?.??.E1.67~.
-(2)Create decode_data
31 32 33 34 35 36 37 38 00 00 00 00 00 00 00 | 12345678.....
-(3)Send encode_data to client
A4 7B 2C 43 3F 98 CF D8 C7 45 31 05 D1 A7 B0 85 | {.C?.??.E1.67~.
<<< Wait Receive data[2] >>>
  
```

Annotations in the image point to specific log entries:

- (1) 「基板」側から受信した暗号データ: Points to the first log entry (1)Receive encode_data from client.
- (2) 「基板」側から受信した暗号データを復号 (デコード) したデータのダンプ表示: Points to the second log entry (2)Create decode_data.
- (3) 復号 (デコード) したデータを「PC」側で暗号 (エンコード) して「基板」側に送信したデータのダンプ表示: Points to the third log entry (3)Send encode_data to client.


① 「(1)Receive encode_data from client」と「(3)Send encode_data to client」が同等のダンプ表示の場合、基板側と PC 側が同等な暗号処理 (エンコード) であることの実証になります。

② 「(2)Create decode_data」と「基板」側 TeraTerm 画面の「(4)Create decode_data」が同等のダンプ表示の場合、基板側と PC 側が同等な復号処理 (デコード) であることの実証になります。


【Error 表示】

- ・受信異常 「"error!! recvfrom0[error code]"
- ・送信異常 「"error!! sendto0[error code]"

6) 「UDP_IP_AES_TEST」 その他の操作




7) UDP_IP-Portを「切断」する。




7-5. Windows PC 側のテスト用プログラムで動作確認 (AES-CBC モード)

1) 「UDP_IP_AES_TEST」を起動する。

プログラム場所【ご購入 CD¥MCU サンプルプログラム¥_PC_Test】



2) 「UDP_IP_AES_TEST」の各項目を設定して「基板」側からの送信を待つ。



3) 「基板」側の各項目の確認と設定。

①PC側のIPアドレスを設定する。

ex) sendip 192.168.21.51↵

②PC側のポート番号を設定する。

ex) sendport 50000↵

③「CBC」(AES-CBC) モードを指定する。

ex) mode cbc↵

④「Key Leng」を指定する。(128 / 192 / 256)

PC側の「UDP_IP_AES_TEST」と同じKey長にする。

ex) leng 128↵

⑤「共通鍵」を指定する。

PC側の「UDP_IP_AES_TEST」と同等の共通鍵(AES common key)にする。


ex) key 11111111 22222222 33333333 44444444↵

⑥「初期ベクタ値」を指定する。

PC側の「UDP_IP_AES_TEST」と同等の初期ベクタ値(AES Initial vector)にする。

ex) iv 02013B01 1DF2D6C7 846F189E DB0A8254↵

⑦実行画面



```
COM1:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
udp>sendip 192.168.21.51
udp>sendport 50000
udp>mode cbc
udp>leng 128
udp>key 11111111 22222222 33333333 44444444
udp>iv 02013B01 1DF2D6C7 846F189E DB0A8254
udp>
```


4) 「基板」側から「PC」(server)側へ CBC 暗号テキストを送信する。

①テキスト文を送信する。(未接続の場合は、接続を実行)

ex) send 12345678

COM1:115200bps - Tera Term VT

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

udp>send 12345678

[Now Key]: 11111111 22222222 33333333 44444444

[Now IV]: 02013B01 1D52D6C7 846F189E DB0A8254

-(1)Plain data

31 32 33 34 35 36 37 38 00 00 00 00 00 00 00 00 | 12345678.....

-(2)Send encode_data to server

40 0B 96 58 87 17 01 92 3D 9F 40 BB 73 3F 7A D3 | @..X....=.@s?zт

-(3)Receive encode_data from server(Abort with Ctrl-C)

40 0B 96 58 87 17 01 92 3D 9F 40 BB 73 3F 7A D3 | @..X....=.@s?zт

-(4)Create decode_data

31 32 33 34 35 36 37 38 00 00 00 00 00 00 00 00 | 12345678.....

udp>

(1)入力した平文の表示

(2)入力した平文を暗号化 (エンコード) して PC (Server) に送信したデータのダンプ表示

(3)PC (server) が受信した暗号文を復号 (デコード) した文章を PC (server) で再度暗号化 (エンコード) したデータを受信したダンプ表示

(4)受信した PC からの暗号文を復号 (デコード) したデータのダンプ表示

② 「(1)Plain data」と「(4)Create decode_data」が同等のダンプ表示の場合、基板側と PC 側が同等な復号処理 (デコード) であることの実証になります。

③ 「(2)Send encode_data to server」と「(3)Receive encode_data from server(Abort with Ctrl-C)」が同等のダンプ表示の場合、基板側と PC 側が同等な暗号処理 (エンコード) であることの实証になります。

5) 「UDP_IP_AES_TEST」側の送受信を確認する。

The screenshot shows the 'UDP_IP_AES_TEST' application window. The 'Setting' tab is active, displaying the following configuration:

- PC IP.adr: 192.168.21.51
- PC port: 50000
- 送信先 IP.adr: 192.168.21.9
- 送信先 port: 50001
- [RxTime Ave(19)(19 -> 19)us access(1) 1ms<(0)10ms<(0)cnt]
- [TxTime Ave(278)(278 -> 278)us access(1) 1ms<(0)10ms<(0)cnt]
- AES common key: 11111111 22222222 33333333 44444444
- AES Initial vector: 02013B01 1DF2D6C7 846F189E DB0A8254
- 接続: ☒ モニタ
- CBC
- 128
- 2
- Cls
- 切断

The 'Monitor' window shows the following log output:

```

接続しました。
<<< Wait Receive data[1] >>>
-(1)Receive encode_data from client
40 0B 96 58 87 17 01 92 3D 9F 40 BB 73 3F 7A D3 | @..X....=.@#s?zT
-(2)Create decode_data
31 02 33 34 35 36 37 38 00 00 00 00 00 00 00 | 12345678.....
-(3)Send encode_data to client
40 0B 96 58 87 17 01 92 3D 9F 40 BB 73 3F 7A D3 | @..X....=.@#s?zT
<<< Wait Receive data[2] >>>
  
```

Three callouts are present:

- (1) 「基板」側から受信した暗号データ (Points to the first line of data in the monitor window)
- (2) 「基板」側から受信した暗号データを復号 (デコード) したデータのダンプ表示 (Points to the second line of data in the monitor window)
- (3) 復号 (デコード) したデータを「PC」側で暗号 (エンコード) して「基板」側に送信したデータのダンプ表示 (Points to the third line of data in the monitor window)


① 「(1)Receive encode_data from client」と「(3)Send encode_data to client」が同等のダンプ表示の場合、基板側と PC 側が同等な暗号処理 (エンコード) であることの実証になります。

② 「(2)Create decode_data」と「基板」側 TeraTerm 画面の「(4)Create decode_data」が同等のダンプ表示の場合、基板側と PC 側が同等な復号処理 (デコード) であることの実証になります。


【Error 表示】

- ・受信異常 「"error!! recvfrom() [error code]"
- ・送信異常 「"error!! sendto() [error code]"

6) 「UDP_IP_AES_TEST」 その他の操作



7) UDP_IP-Portを「切断」する。



7-6. デバッグの終了

☆詳細操作は「e2studio_synergy_Import.pdf」の3-3項を参照して下さい。

8. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとしします。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

9. 商標

- ・e2studio は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名称です。
- ・Renesas SynergyTMおよび S3A7/S5D9/S7G2 は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

10. 参考文献

- ・「S3A7 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S5D9 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S7G2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・「e2studio ユーザーズマニュアル 入門ガイド」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「SSP vx.x.x User's Manual」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「X-Ware Component Documents for Renesas SynergyTM」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<https://www.robin-w.com>

